



Funk-Gateway FGW230 Einbausatz



Art.-Nr.	
100076883	

VdS-Kl. A beantragt

Das Funk-Gateway FGW230 ist eine Komponente des Drahtlosen Sicherungssystems DSS2/DSS3 und ist für die Verbindung von Funkmeldern an eine EMZ hiplex in den Gehäusetypen GR80/GR100 vorgesehen.

Das Funk-Gateway FGW230 wird am com2BUS der EMZ angeschlossen und direkt auf die Masterplatine der hiplex aufgesteckt.

Auf der Platine der EMZ stehen dafür entsprechende Aufnahmebohrungen zur Verfügung.

Optional kann das Funk-Gateway auch abgesetzt im Leergehäuse GR11 FGW montiert werden.

- L** FGW230 Platine
Flachbandleitungssatz
Antennen (2 Stück)
Montagematerial

- Betriebstemperatur -10 °C bis +55 °C
- Abmessungen (BxHxT) 92x71x20 mm
- Stromaufnahme ca. 35 mA
- Versorgungsspannung 12 V DC über com2BUS

i An die EMZ können bis zu zwei FGW230 angeschlossen werden!

**Leergehäuse
GR11 FGW**

Art.-Nr.

NEU**100076889**

Leergehäuse GR11 FGW zur abgesetzten
Montage des Funk-Gateways FGW230
Einbausatz über den com2BUS.

- Umweltklasse gemäß VdS 2110 Klasse II
- Betriebstemperatur -10 °C bis +55 °C
- Schutzart IP30
- Abmessungen mit Antennen
(BxHxT) 140x300x50 mm
- Abmessungen ohne Antennen
(BxHxT) 140x154x50 mm
- Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß

- Leergehäuse FGW230
Doppelrohrschelle mit Schraube (je 1 Stück)