



### Optischer Signalgeber 4381 BWA



Art.-Nr.

100078583

#### Zertifikat der Leistungsbeständigkeit (CPR/CPD) 1438-CPR-0886

**i** Die maximale Anzahl an Komponenten je Loop wird in Abhängigkeit von der Leitungslänge über die Parametriersoftware compas-F 4000 berechnet!

Optischer Signalgeber 4381 BWA mit Kurzschluss-Isolatoren zum Anschluss an den Loop 4000.

Der Signalgeber ist zur Wand- und Deckenmontage geeignet.

- Anschlussprinzip 2-Draht-Bus (Loop 4000)
- Automatische Adressierung
- Optischer Signalgeber gemäß EN 54-23
- Frequenzbereich Optik 0,5 Hz
- Blitzfarbe (LED) Rot
- Kurzschluss-Isolatoren gemäß EN 54-17
- Kategorie Signalisierungsbereich Offen
- Betriebstemperatur -10 °C bis +55 °C
- Schutzart IP21C
- Material Flammenhemmendes ABS und Polycarbonat
- Abmessungen (ØxT) 93x53 mm
- Farbe Gehäuse Rot
- Stromaufnahme in Ruhe ca. 1,6 mA
- Stromaufnahme bei Alarm ca. 8 mA