



Magnetkontakt MSA-LZS



Art.-Nr.	Farbe	Kabellänge
100091860	Weiß	2 m
100091861	Weiß	4 m
100091862	Weiß	10 m
100091863	Anthrazitgrau	4 m
100091864	Anthrazitgrau	10 m

VdS-Klasse C (G 191100) EN 50131-2-6: Grad 3

Der Magnetkontakt MSA-LZS meldet das Öffnen von Türen, Fenstern, Verteilern, Geräteabdeckungen usw.

Der MSA-LZS besteht aus 2 Reedswitchern in einem zylinderförmigen Kunststoffgehäuse und einem Rundstabmagnet (1 Schließer und 1 Öffner).

Der Rundstabmagnet (im Lieferumfang enthalten) schaltet den Reedswitcher. Bei einem Sabotageversuch durch Annähern eines Fremdmagneten öffnet der zweite Reedswitcher (Öffner) und führt somit zur Alarmauslösung.

Magnetkontakt MSA-LZS bestehend aus Magnetkontakt und Rundstabmagnet jeweils mit Aufbaugehäuse und 2 Distanzblöcken 2 mm und 4 Distanzblöcken 3 mm. Der Magnetkontakt ist für die Aufbaumontage vorgesehen.

- Anschlusskabel 4x0,14 mm² mit gleichfarbig isolierten Adern
- Anschlusskabel für LSA-Plus-Anschlusstechnik geeignet
- Umweltklasse gemäß VdS 2110 Klasse III
- Betriebstemperatur -40 °C bis +70 °C
- Schutzart IP67
- Abmessungen Aufbaugehäuse (BxHxT) 43x12x12 mm
- Kontaktbelastbarkeit 30 V / 0,1 A

- Z** 100091865 Distanzblock, MSA-LZS, Farbe Weiß, VE 20 St.
- 100091866 Distanzblock, MSA-LZS, Farbe Anthrazitgrau, VE 20 St.



Distanzblock MSA-LZS



Art.-Nr.	Farbe	VE
100091865	Weiß	20 St.
100091866	Anthrazitgrau	20 St.

Distanzblock 2 mm und 3 mm zur Montage des Magnetkontaktes MSA-LZS auf Stahlflächen oder zum Ausgleich von Höhendifferenzen, bei Bedarf lassen sich dazu mehrere Distanzblöcke zusammensetzen.

- Abmessungen (BxHxT) 43x12x2 mm und 43x12x3 mm

Das Set besteht aus 10 Stück Distanzblöcke 2 mm und 10 Stück Distanzblöcke 3 mm.