

**Gasmelder  
GM2**Art.-Nr.  
**100091199**

Der Gasmelder GM2 dient der Überwachung von Räumen, in denen Anlagen und Geräte mit brennbaren Gasen wie Propan, Methan und Butan sowie Stadtgas und Erdgas betrieben werden. Zwei von außen sichtbare LEDs zeigen den Bereitschafts- und den Alarmzustand an. Wird die zulässige Gaskonzentration überschritten, erfolgt eine Alarmauslösung. Es ertönt ein akustisches Signal und eine rote LED am Gasmelder leuchtet.

Durch ein potenzialfreies Alarmrelais können entsprechende Alarmierungseinrichtungen angesteuert werden.

- Detektion von Gasen wie Propan, Methan, Butan, Stadtgas und Erdgas
- Ansprechwert bei ca. 20 % UEG
- integrierter Piezosummer >85 dBA/1 m
- potenzialfreier Alarmkontakt 1 Wechsler
- Umweltschutzklasse II
- Betriebstemperatur -10 °C bis + 40 °C
- Schutzart IP 30
- Abmessungen (D114xH47) mm
- Farbe weiß
- Stromaufnahme in Ruhe (bei 12 V) ca. 36 mA
- Stromaufnahme bei Alarm (bei 12 V) ca. 50 mA
- Versorgungsspannung 9 - 27 V DC